



EYTRON ÜBERWACHUNGSSET MIT 4 KAMERAS

BESCHREIBUNG

Das Eytron Überwachungsset mit 4 Kameras ist alles, was Sie für den preisgünstigen Einstieg in die professionelle Außenüberwachung bei Tag und Nacht brauchen!

Dieses Einstiegspaket enthält einen Kompakt-Digitalrekorder mit H.264-Kompression und dazu 4 IR Tag-/Nacht Außenkameras inklusive anschlussfertigem Zubehör (4 x Kombikabel, 4 x 12 V Netzteil). Der Kompakt-DVR bietet Ihnen 4 Kanäle zur Aufzeichnung mit bis zu 25 Bildern / Sekunde (Realtime) und einer Auflösung von 352 x 288 Pixel. Dank H.264-Kompression werden Ihre Videobilder in brillanter Qualität gespeichert, brauchen wenig Speicherplatz auf der Festplatte (**nur im Aktionspaket der afw|technologies enthalten!**) und sind für schnellen Netzwerkzugriff optimiert.

Die jeweilige Aufzeichnung startet je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan, über Bewegungssensor oder Alarm (4 Alarmeingänge). Die im Set enthaltenen 4 IR-Kameras mit 380 TV-Linien und 3,6 mm Fix-Objektiv (Blickwinkel: 71°) sind dank integrierten IR-LEDs für den Tag-Nacht-Betrieb im geschützten Außenbereich (IP66) ausgelegt.

Innenliegende Kabelführung und EasyPlug-Technologie erlauben eine schnelle, einfache Montage, mit den mitgelieferten 20 m-Kabeln und Netzteilen haben sie alle 4 Kameras in kürzester Zeit einsatzbereit.

LIEFERUMFANG

Rekorder, 4 Kameras, **Festplatte 500 GB (eingebaut)**, je 20 m Anschlusskabel, Netzteil

Auf Wunsch: Inbetriebnahme und Montage bis zu 3 Stunden für pauschal 296 EUR inkl. MwSt. (netto 249 Euro)

Auf Wunsch: 19" TFT Monitor GREENLINE PLUS inkl. 36 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austausch für 169 Euro inkl. MwSt. (netto 142 Euro)



IHRE VORTEILE

1. Technologie des führenden Herstellers von Sicherheitstechnik ABUS
2. Aufzeichnung ganz nach Ihrem Bedarf – manuell, nach Zeitplan, über Bewegungssensor oder Alarm
3. Wenig Speicherplatz und schneller Netzwerkzugriff
4. Aktionspreis von nur **712 Euro** inkl. MwSt. (netto 599 Euro)
5. **Lieferung inkl. Festplatte 500 GB (nur im Aktionspaket der afw|technologies!)**
6. **Rund um Service der afw|technologies – Inbetriebnahme und Montage innerhalb von wenigen Werktagen**

EYTRON ÜBERWACHUNGSSET MIT 4 KAMERAS

TECHNISCHE DATEN

REKORDER

Videokomprimierung	H.264
Hybridfähig	Nein
Kameraeingänge	4 x BNC (1.0 V p-p, 75)
Monitorausgänge Monitor	1 x BNC (1.0 V p-p, 75), Spot: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75)
Betriebsmodus	Triplex
Auflösung (Live)	PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF)
Auflösung @ Bildrate pro Kamera (Aufnahme)	PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps
Gesamtbildrate PAL:	100 fps, NTSC: 120 fps
Kompressionsstufen	6
Vor- / Nachalarmspeicher	0~30 Sek. / 5 - 600 Sek.
Speichermedium	1 x SATA HDD
Datensicherung	1 x USB 2.0
Ansichten	1 / 4
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Suchmodi	Datum & Zeit
Alarmeinangang	(NO/NC) 4
Relaisausgang	1
Benutzerstufen	2 (max. 16 Benutzer)
Netzwerkanschluss	RJ45 10/100 Mbps
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	24 Kameraverbindungen
Netzwerkfunktionen	Liveansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen
DDNS	Ja
NTP	Ja
PTZ Steuerung	RS-485
PTZ Protokolle	PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX,
Alarmierung	OSD Signal, Email
Audio	1 x Cinch (2.0 V p-p, 1000), Audio Out: 1 x Cinch (600)
Steuerung	Maus, Fernbedienung
Software	Client Software
OSD Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch

Spannungsversorgung	12 VDC
Stromaufnahme	<40W
Betriebstemperatur	-10°C ~ 55°C
Abmessungen (BxHxT)	315 x 45 x 210 mm
Gewicht	2.8KG
Zertifizierungen	CE

KAMERA

Bildaufnehmer	1/4" Sharp CCD
DSP	Sharp
Kameratyp	Außenkamera
Auflösung	380 TVL
Bildelemente (total)	537(H) x 597(V)
Bildelemente (effektiv)	512(H) x 582(V)
Objektiv	3.6 mm, Miniatur
Horizontaler Blickwinkel	53°
Objektivsteuerung	DC
Tag-/Nachtschaltung	Farbe / S/W
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.5 Lux @ F2.3, 30 IRE
Mindestbeleuchtung (S/W)	0.5 Lux @ F2.3, 30 IRE
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux @ F2.3, 30 IRE
Electronic-Shutter	AES
Weißabgleich	AWB
Verstärkerregelung	AGC
Gegenlichtkompensation	BLC
Videosystem	PAL
Signalrauschabstand	48 dB
Synchronisierung	intern
IR LEDs	Ja
IR Reichweite	15 Meter
Anschlüsse	FBAS, 1V s-s, 75 Ohm (BNC), 5.5x2.1mm (DC)
Spannungsversorgung	12VDC
Stromaufnahme	4W
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Luftfeuchtigkeit	0~85%, nicht kondensierend
Schutzart	IP66
Abmessungen (BxHxT)	60 x 57 x 155 mm
Gewicht	300 g
Zertifizierungen	CE